



Schnell und einfach konfigurierbar mit unserem Online-Konfigurator:



Jetzt online
konfigurieren:
hymer-konfigurator.de



Stufenbreite
wahlweise
600, 800 oder 1.000 mm



Treppen-Neigungen
von 35°–75°
in 5°-Schritten



Standhöhen
in 10 mm-
Schritten



Plattformlängen
in 50 mm-
Schritten



Feste oder abneh-
bare Treppen- und
Plattformgeländer



Verschiedene Stufen-
und Plattformbeläge
von R11 bis R13

Allgemeine Produktinformationen

- Beschichtete, ergonomische Handläufe, so bleiben die Hände sauber.
- Inkl. Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten.
- Geländerhöhe 1.100 mm.
- Versand in vormontierten Baugruppen

Mögliches Zubehör

- Zusätzliches Plattformgeländer siehe Seite 185.
- Dreieckskonsole zur seitlichen Wandbefestigung, siehe Seite 185.
- Klemmhebel für schnell abnehmbares Geländer siehe Seite 185.

Technische Produktinformation

- Zulässige Stufenbelastung 150 kg
- Zulässige Gesamtbelastung 300 kg
- CE-konform nach DIN EN 1090
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 zugelassen (Treppen für Wohngebäude)

- Plattformlänge 600 mm. ▪ Mit einseitigem Handlauf an der Treppe und Plattformgeländer. Beschichtet und ergonomisch. ▪ Stufen- und Plattformbelag Alu gerieft (R11). ▪ Mit Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten. ▪ Versand in vormontierten Baugruppen.

Treppenneigung 45°

Standhöhe (ca. m)	0,85	1,05	1,25	1,50	1,75	1,95	2,20	2,35
Stufenzahl inkl. Plattform	4	5	6	7	8	9	10	11
Ausladung (ca. m)	1,54	1,74	1,94	2,19	2,44	2,64	2,92	3,07
Anzahl Klemmhebel benötigt	2	2	2	2	3	3	3	3
Stufenbreite 600 mm								
Best.-Nr.	22210604	22210605	22210606	22210607	22210608	22210609	22210610	22210611
Stufenbreite 800 mm								
Best.-Nr.	22210804	22210805	22210806	22210807	22210808	22210809	22210810	22210811
Stufenbreite 1.000 mm								
Best.-Nr.	22211004	22211005	22211006	22211007	22211008	22211009	22211010	22211011
Zusätzlicher Handlauf								
Best.-Nr.	0053244	0053655	0053657	0053900	0053902	0053904	0053906	0053908
Standhöhe (ca. m)	2,55	2,80	3,00	3,20	3,40	3,65	3,80	4,05
Stufenzahl inkl. Plattform	12	13	14	15	16	17	18	19
Ausladung (ca. m)	3,27	3,52	3,72	3,92	4,12	4,37	4,52	4,77
Anzahl Klemmhebel benötigt	3	4	4	4	4	4	5	5
Stufenbreite 600 mm								
Best.-Nr.	22210612	22210613	22210614	22210615	22210616	22210617	22210618	22210619
Stufenbreite 800 mm								
Best.-Nr.	22210812	22210813	22210814	22210815	22210816	22210817	22210818	22210819
Stufenbreite 1.000 mm								
Best.-Nr.	22211012	22211013	22211014	22211015	22211016	22211017	22211018	22211019
Zusätzlicher Handlauf								
Best.-Nr.	0053910	0053912	0054452	0054453	0054456	0054457	0054470	0054471

Treppenneigung 60°

Standhöhe (ca. m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75
Stufenzahl inkl. Plattform	4	5	5	6	7	8	9	10
Ausladung (ca. m)	1,29	1,43	1,58	1,72	1,87	2,01	2,15	2,30
Anzahl Klemmhebel benötigt	2	2	3	3	3	4	4	4
Stufenbreite 600 mm								
Best.-Nr.	22200604	22200605	22200606	22200607	22200608	22200609	22200610	22200611
Stufenbreite 800 mm								
Best.-Nr.	22200804	22200805	22200806	22200807	22200808	22200809	22200810	22200811
Stufenbreite 1.000 mm								
Best.-Nr.	22201004	22201005	22201006	22201007	22201008	22201009	22201010	22201011
Zusätzlicher Handlauf								
Best.-Nr.	0053383	0053645	0052984	0053094	0052985	0053083	0052986	0053260
Standhöhe (ca. m)	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75
Stufenzahl inkl. Plattform	10	11	12	13	14	15	15	16
Ausladung (ca. m)	2,44	2,59	2,73	2,88	3,02	3,20	3,34	3,49
Anzahl Klemmhebel benötigt	4	4	5	5	5	5	5	5
Stufenbreite 600 mm								
Best.-Nr.	22200612	22200613	22200614	22200615	22200616	22200617	22200618	22200619
Stufenbreite 800 mm								
Best.-Nr.	22200812	22200813	22200814	22200815	22200816	22200817	22200818	22200819
Stufenbreite 1.000 mm								
Best.-Nr.	22201012	22201013	22201014	22201015	22201016	22201017	22201018	22201019
Zusätzlicher Handlauf								
Best.-Nr.	0052987	0053646	0053107	0053647	0053111	0053087	0053648	0053649

Äußere Treppenbreite: Stufenbreite +155 mm bei einseitigem Geländer, Stufenbreite +230 mm bei beidseitigem Geländer.